

UPS Eaton Ellipse ASR

450/600/750/1000/1500 VA



Rada provedení Eaton Ellipse ASR



Univerzálnost Eaton Ellipse ASR

Pasivní záloha (off-line)

Ochrana kancelářské výpočetní techniky

Nejvyšší úroveň ochrany pro kancelářské počítače

- **UPS Eaton Ellipse ASR** poskytuje nejen napájení zálohované baterií pro případ výpadku sítě, ale též chrání připojená zařízení proti škodlivému přepětí.
- **UPS Ellipse ASR** (Advanced Surge Reduction - moderní ochrana proti přepětí) obsahuje účinnou ochranu proti přepětí vyhovující normě IEC 61643-1.
- **UPS Ellipse ASR** též plně chrání telefonní, širokopásmové a Ethernetové připojení.

Široká škála zásuvek

- 4 zásuvky (modely 450/600/750), nebo 8 zásuvek (modely 1000/1500)
- Účelnost: zásuvky FR (české), "Schuko" a univerzální. K dispozici též se zásuvkami IEC

Vysoká univerzálnost

Extrémně ploché provedení pro snadnou instalaci ve všech kancelářských prostředích:

- Provedení svisle, nebo pod pracovní plochu.
- Vodorovné umístění pod monitor.
- Montáž do 19" racku, volitelná sada o výšce 2U.

Nejširší kompatibilita s počítačovým vybavením

Modely USBS jsou navrženy pro kompatibilitu se širokou škálou počítačů:

- Kombinované USB a sériové porty.
- K dispozici software pro správu napájení běžící pod OS Windows, Linux a Mac.



EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton Ellipse ASR

450/600/750/1000/1500 VA

- 4 zásuvky s ochranou proti výpadku el. energie
- 4 zásuvky proti přepětí
- Ochrana tel/širokopásmového a Ethernet připojení 10/100 Mbps
- Kombinovaný USB a sériový port
- Vyměnitelné baterie
- Reset jističe



Eaton Ellipse ASR 1000/1500



Eaton Ellipse ASR 450/600/750

- Kombinovaný USB a sériový port (USBS modely)
- Ochrana tel/širokopásmového a Ethernet připojení 10/100Mbps
- Vyměnitelné baterie
- 3 zásuvky s ochranou proti přepětí a zálohováním + 1 zásuvka s ochranou proti přepětí
- Reset jističe

Technické parametry

	450	600/600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS	XL
Výkon (VA/W)	450 VA / 250 W	600 VA / 360 W	750 VA / 450 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	420 VA / 250 W

Použití

Počet zásuvek	4	4	4	8	8	5
Zásuvky s ochranou proti přepětí a zálohováním / zásuvky s přepět'ovou ochranou pro periférie	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4	4/1

Provozní parametry

Vstupní napětí	184 V až 264 V	184 V až 264 V (nastavitelné od 161 V do 284 V)				
Výstupní napětí	230 V	230 V (nastavitelné na 220 V, 230 V, 240 V)				
Kmitočet	50-60 Hz automatická detekce					
Přepět'ová ochrana	Integrovaná ochrana proti přepětí podle IEC 61643-1, celková energetická absorpce: 525 J					
Jistič	s resetem					

Baterie

Výměnné baterie	kompaktní olověné, zapouzdřené					
Nabíječ	v činnosti, je-li UPS pod napětím					
Test baterie	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Studený start (bez sítě)	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana proti hlubokému vybití	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	48 hodin
Indikátory výměny baterie	LED + akustický alarm					
Zálohování při 50% zatížení	11 min	15 min	13 min	18 min	16 min	4 EXB : 15h
Zálohování při 70% zatížení	6 min	7 min	6 min	9 min	8 min	4 EXB : 9h20 min

Komunikace

Komunikační port(USBS modely)	/	kombinovaný USB a sériový port	kombinovaný USB a sériový port	kombinovaný USB a sériový port	kombinovaný USB a sériový port	/
Dodávaný software (USBS models)	/	kompatibilní s: Windows Vista XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X				/
Ochrana datového připojení	Tel/Fax/Modem/Internet a Ethernet (k dispozici pro všechny modely)					

Normy

Bezpečnost	IEC/EN 62040-1-1, CB Report, CE mark					
EMC	IEC 62040-2					
Přepět'ová ochrana	IEC 61643-1					

Montáž, barvy, rozměry a hmotnost

Rozměry VxŠxH	242 x 81 x 245 mm	270 x 82 x 265 mm	270 x 82 x 265 mm	305 x 80 x 312 mm	317 x 80 x 390 mm	317 x 80 x 390 mm
Hmotnost	3 kg	4,2 kg	4,4 kg	8,1 kg	11 kg	11 kg
Montážní sada pro 19" stojan	2U	2U	2U	2U	2U	2U
Barva	černá	bílošedá	bílošedá	bílošedá	bílošedá	bílošedá

Servis a zákaznická podpora

2 letá záruka	Standardní výměna produktu včetně baterie, záruka na připojená zařízení bez omezení částky (země EU)					
Záruka	2letá záruka					

Typová čísla

	450	600	600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS	XL
Zásuvky FR (české)	66 940	66 765	66 769	66 773	66 777	66 781	66 792
Zásuvky Schuko (DIN)	66 941	66 766	66 770	66 774	66 778	66 782	66 793
Zásuvky UNI	/	66 767	66 771	66 775	66 779	66 783	66 794
Zásuvky IEC	*	66 768	66 772	66 776	66 780	66 784	66 795

Příslušenství

Montážní sada pro 19" stojan	68 561	68 561	68 561	68 561	68 561	66 561	68 561
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ellipse EXB

	/	/	/	/	/	/	66 791
--	---	---	---	---	---	---	--------

* Ellipse ASR 375 IEC (66 764) k dispozici na vyžádání.



FR DIN UNI IEC

