

# UPS Eaton Ellipse MAX

600/850/1100/1500 VA



Řada Eaton Ellipse MAX



Univerzálnost Eaton Ellipse MAX

## Moderní ochrana napájení pro:

- pracovní stanice
- malé servery
- kancelářská zařízení



## Interaktivní UPS

Ochrana napájení pro pracovní stanice a malé servery

### Dostupnost


- **Technologie line interactive:** UPS Eaton Ellipse MAX poskytuje účinnou ochranu napájení i v prostředích s vysokou úrovní elektrického rušení. Napětíová kolísání jsou automaticky korigována blokem AVR, aniž by se využívaly baterie. UPS poskytuje nejen napájení zálohované z baterií v případě výpadku, ale i účinnou ochranu proti škodlivým přepětím.
- **Přepětíová ochrana:** UPS Eaton Ellipse MAX obsahuje účinnou ochranu proti přepětí podle normy IEC 61643-1.
- **Odolnost:** široké tolerance vstupního napětí zabraňují zbytečně častému přepínání na napájení z baterií. Znamená to, že její maximální kapacita je neustále k dispozici. Prahové hodnoty pro přepnutí na baterie lze nastavit pomocí dodávaného softwaru Solution-Pac.

### Cenné vlastnosti

- **Snadná instalace:** UPS modely Eaton Ellipse MAX USBS se dodávají se softwarem pro správu napájení a komunikačními kabely.
- **Neomezená záruka:** s UPS Eaton Ellipse MAX je poskytována částkou neomezená záruka na připojená zařízení výpočetní techniky.

### Univerzálnost

- **Připojení:** 4 nebo 8 standardních zásuvek pro každý typ země (FR, DIN nebo UNiVersal), IEC verze je též k dispozici.
- **Instalace:** UPS Eaton Ellipse MAX může být umístěna ve svislé poloze, na pracovní ploše, či pod ní, nebo vodorovně pod monitorem.
- **Racková montáž:** volitelná sada o výšce 2U kit vám umožní instalovat UPS Eaton Ellipse MAX do 19" racku.
- **Správa napájení:** modely USBS mají kombinovaný USB a sériový port.



# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton Ellipse MAX

## 600/850/1100/1500 VA

- 1 4 zásuvky s ochranou proti přepětí
- 2 4 zásuvky se zálohováním a přepět'ovou ochranou
- 3 Ochrana tel/širokopásmového připojení a Ethernetu 10/100 Mbps
- 4 Kombinovaný USB / sériový portt
- 5 Výměnné baterie
- 6 Reset jističe



Eaton Ellipse MAX 1500



Eaton Ellipse MAX 600

- 1 Kombinovaný USB / sériový port (modely USBS)
- 2 Ochrana tel/širokopásmového připojení a Ethernetu 10/100 Mbps
- 3 Výměnné baterie
- 4 3 zásuvky s ochranou proti přepětí a zálohováním a 1 zásuvka s ochranou proti přepětí
- 5 Reset jističe

### Technické parametry

	600	600 USBS	850 USBS	1100 USBS	1500 USBS
Výkon (VA/W)	600 VA / 360 W	600 VA / 360 W	850 VA / 550 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W
Technologie	vysokofrekvenční (automatická stabilizace napětí AVR)				
<b>Připojení</b>					
Vicenasobné zásuvky: franc., Schuko, Universal, IEC	4	4	8	8	8
Zásuvky s prep. ochr. a zálohováním /zásuvky s přepět'ovou ochranou pro periferie	3/1	3/1	4/4	4/4	4/4
<b>Charakteristiky</b>					
Vstupní napětí	165 V - 285 V (nastavitelné na 150 V - 285 V)				
Výstupní napětí	230 V (nastavitelné na 220 V - 230 V - 240 V)				
Kmitočet	50-60 Hz automatická detekce				
Přepět'ová ochrana	integrováná ochrana podle IEC 61643-1, celková absorbovaná energie: 525 J				
Jistič	s resetem				
<b>Baterie</b>					
Výměnné baterie	kompaktní olověné, zapouzdřené				
Nabíječ	v činnosti, je-li UPS pod napětím				
Správa baterie	test baterie, studený start (bez síť'ového napájení), ochrana proti hlubokému vybití				
Indikátor výměny baterie	LED + akustický alarm				
Typické doby zálohování pro 50 a 70% zatížení ve VA	12/7 min	12/7 min	18/12 min	15/9 min	12/7 min
<b>Komunikace</b>					
Komunikační port	/	kombinovaný USB a sériový port			
Standardně dodávaný software	/	kompatibilita s: Windows Vista/XP/2003/2000/98/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X			
Ochrana datového připojení	Tel/Fax/Modem/Internet a Ethernet 10/100 Mbps				
<b>Normy</b>					
Bezpečnost	IEC/EN 62040-1-1, CB Report, CE známka				
EMC	IEC / EN 62040-2 C1				
Přepět'ová ochrana	IEC 61643-1				
<b>Montáž rozměry a hmotnost</b>					
Rozměry VxŠxH	314 x 82 x 301 mm	314 x 82 x 301 mm	314 x 82 x 410 mm	314 x 82 x 410 mm	314 x 82 x 410 mm
Hmotnost	5,75 kg	5,75 kg	10,2 kg	10,2 kg	10,2 kg
Montážní sada pro 19" stojan	2U	2U	2U	2U	2U
<b>Servis a zákaznická podpora</b>					
2 letá záruka					
Záruka+	volitelně 2 letá záruka (v závislosti na zemi, navštivte, prosím, <a href="http://www.eaton.cz">www.eaton.cz</a> )				

### Typová čísla

	600	600 USBS	850 USBS	1100 USBS	1500 USBS
Francouzské zásuvky (české)	68 541	68 545	68 549	68 553	68 557
Zásuvky Schuko (DIN)	68 542	68 546	68 550	68 554	68 558
Zásuvky UNI	68 543	68 547	68 551	68 555	68 559
Zásuvky IEC	68 544	68 548	68 552	68 556	68 560
<b>Příslušenství</b>					
Montážní sada pro 19" stojan	68 561	68 561	68 561	68 561	68 561



FR DIN UNI IEC

